

شرکت فنی مهندسی آتشان



از پله‌ی اول با شما هستیم

www.atashban.com

شرکت فنی مهندسی آتشبان



طراحی و تولید سیستم های جامع اعلام حریق
آدرس پذیر هوشمند و متعارف

شرکت فنی مهندسی آتشبان



دارای استاندارد ملی ایران
تاییدیه سازمان آتش نشانی تهران و کلان شهرها
AZAR ASHEKAR DEZLI

شرکت فنی مهندسی آتشان



مقدمه

شرکت آذر آشکار دزلی با برند ایرانی دزلی نشان استاندارد محصولات، با تجربه و سابقه یک دهه موسسین خود، بنابر نیاز صنعت تجهیزات آشنشانی کشور در زمینه ای اعلام و اطفاء حریق، طراحی و پیاده سازی مراکز داده به صورت سهامی خاص فعالیت خود را آغاز نموده است.

تلاش جهت گسترش حضور مستمر در بازار از طریق ارتقاء کیفیت محصولات و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و جلب رضایت آنان از اهداف اصلی این شرکت می باشد.

ما بر این باوریم که پیشرفت و توسعه هر صنعتی بیش از اینکه نیازمند سرمایه مادی باشد، نیازمند نیروی انسانی دانش محور و دلسوز است لذا با بهره گیری از نیرو های متخصص و کارآزموده سعی نموده ایم گام های مطمئن تری برداشته و نقش مهمی را در بهبود و توسعه فناوری اطلاعات کشور ایفا نماییم. در راستای قطع وابستگی و استفاده از توان داخلی جهت تولیدات و تجهیزات اعلام حریق و آتش نشانی این شرکت از سال ۱۳۸۹ اقدام به تولید تجهیزات جامع اعلام حریق نموده است.

محصولات این شرکت در مدت زمان کوتاه در بسیاری از شهر ها و مراکز استان در سراسر ایران مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است که این حاکی از قیمت بسیار مناسب و کیفیت بالای این محصولات میباشد.

شرکت آذر آشکار دزلی در ارائه محصولات خود، کیفیت، بهبود روز افزون و استفاده از آخرین دست آورد های تکنولوژی روز دنیا را مد نظر داشته و محصولات با کیفیت بالا به جامعه مصرف کنندگان کشور عرضه نموده است.

فعالیت ها

اهم فعالیت های شرکت و گروه فنی مهندسی دزلی به شرح ذیل اعلام می گردد:

- مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت پروژه های آشنشانی اعلام و اطفاء حریق
- مشاوره تخصصی، جهت پروژه های انبوه و تهیه نقشه های ازبیلت آشنشالی
- ارائه کلیه تجهیزات آشنشانی و اعلام حریق با نشان استاندارد ملی ایران
- طراحی و ارائه نقشه PCB و ساخت انواع فیبر مدار چاپی یک رو و متالیزه
- طراحی و ساخت انواع فایرباکس های آشنشالی، دکوراتیو و سفارشی
- طراحی و ساخت انواع فرقره هوزریل های صنعتی و نیمه صنعتی و فشار قوی
- طراحی و ارائه تجهیزات و زیر ساخت فیزیکی و مراکز داده
- انعقاد قراردادهای سرویس و نگهداری و پشتیبانی
- ارائه خدمات فنی مهندسی شامل نصب، راه اندازی و تعمیرات
- برگزاری دوره های آموزشی خدمات ایمنی و آشنشانی و دوره های تخصصی
- زیرساخت فیزیکی، شبکه، امنیت شبکه، و سرویس در مراکز داخل و خارج از کشور





شرکت فنی مهندسی آذر آشکار دزلی

DZ-DEZLI 16

مرکز کنترل اعلام حریق متعارف

- مطابق استاندارد 4 & 2 CPR.ENS4 PART
- تایید شده توسط آزمایشگاه های انفورماتیک ایران
- تایید شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی
- مدل های قابل ارائه: 2-4-6-8-10-12-14-16 زون
- حداکثر تعداد قطعه در هر زون: 22 عدد بدون محدودیت نوع قطعه
- تعداد مدار آزر: 2 عدد قابل برنامه ریزی و تنظیم زمان تاخیر
- اتصال به تکرار کننده باس RS485 با فاصله 1200 متر
- حالت تست بکنفره
- کلید جهت دسترسی به ACCESS LEVEL
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS) رنگ سفید
- ظرفیت دو عدد باتری 7.2 آمپر ساعت 12 ولت
- درجه حفاظت: IP40
- ابعاد: 370*285*120 میلیمتر

AZAR ASHEKAR DEZLI - 3



گروه تولیدی دزلی

AD-DEZLI-4125



مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند

- قابلیت ارتقاء تا 8 لوپ
- دارای استاندارد ملی ایران و تاییدیه آتش‌نشانی
- محدوده دمای کارکرد: -20°C تا $+80^{\circ}\text{C}$
- رطوبت نسبی: $F^{*}30\pm 96/C^{*}2\pm 32$ RH(non-condensing) at $\%2\pm 93$
- کنترل شارژ و نمایشگر پارامترهای باطری
- دارای میکروپروسسور 32 بیتی Arm Cortex
- توانایی کار با کابل بدون شیلد حتی در شرایط سخت الکتریکی و الکترومغناطیسی (Speed, Stability, Excellent EMC)
- امکان اتصال 128 قطعه (دکتور، شستی و مازول ورودی و خروجی) در هر لوپ
- نمایشگر (LCD) رنگی 7 اینچ
- دارای درگاه پورت سریال و شبکه LAN جهت ارتباط با کامپیوتر
- قابلیت تست هوشمند تجهیزات
- قابلیت یادآوری وقایع بصورت اتوماتیک Trouble Remainder Facility
- در بازه های زمانی تنظیم شده توسط اپراتور
- دارای مودم داخلی جهت ارتباط با شبکه سراسری اینترنت (GPRS-2G-3G-4G)
- دارای پورت USB 2.0 نوع B جهت تبادل اطلاعات و برنامه ریزی با سرعت بالا با کامپیوتر
- تنظیم میزان حساسیت دکتورها با توجه به شرایط محیطی
- امکان ثبت رویداد با ساعت real
- قابلیت ارتباط با سایر پنل ها بصورت شبکه و تکرارکننده
- دارای بدنه تمام فلزی با رنگ گوره ای (سفید، مشکی و قرمز)



DZ-SD24

شرکت فنی مهندسی آتشیان

دکتور دودی 24 ولت فتو الکترونیک

- مطابق استاندارد 10 & 5 PART 5 CPRENS4
- تایید شده توسط آزمایشگاه های همکار
- تایید شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان آتش نشانی
- آشکار ساز دود از نوع IR
- ولتاژ کارکرد: 12-30VDC
- جریان حالت عادی: 70uA
- جریان حالت حریق: 25mA تا
- محدوده دمایی کارکرد: -20°C +90°C
- مدت زمان سنجش و گزارش دود 5± sec
- 2 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت
- تعیین زمان آلودگی محفظه - مناسب جهت سرویس های دوره ای
- دارای تیفه خروجی چراغ (Remote Indicator)
- ابعاد 100*100*56 میلیمتر
- وزن 130 گرم
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)

گروه تولیدی دزلی

DZ-SD12



دکتور دودی دزدگیری 12 ولت فتو الکترونیک

- مطابق استاندارد 5 & 10 CPRENS4 PART
- تایید شده توسط آزمایشگاه های همکار
- تایید شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان آتش نشانی
- آشکارساز دود از نوع IR
- ولتاژ کارکرد: 12-VDC
- جریان حالت عادی: 70uA
- جریان حالت حریق: تا 20mA
- محدوده دمای کارکرد: 20°C-+90°C
- مدت زمان سنجش و گزارش دود 5 sec
- 2 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت
- تعیین زمان آلودگی محفظه - مناسب جهت سرویس های دوره ای
- ابعاد 100*100*56 میلیمتر
- وزن 130 گرم
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)



شرکت فنی مهندسی آذرآتشکاردرنی

DZ-SD9



دتکتور دودی 9 ولت موضعی فتو الکتریک

- مطابق استاندارد CPRENS4 PART 5 & 10
- بدون نیاز به سیم کشی و از نوع وایرلس
- تایید شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان آتش نشانی
- شناساگر دود از نوع IR
- ولتاژ کارکرد: 9-VDC
- جریان حالت عادی: 70uA
- جریان حالت خریق: تا 30mA
- محدوده دمایی کارکرد: -20°C~+90°C
- مدت زمان سنجش و گزارش دود ≤ 5 sec
- 2 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وسعت
- تعیین زمان آلودگی محافظه - مناسب جهت سرویس های دوره ای
- دارای دکمه ریست دستی و بازر داخلی
- ابعاد 100*100*56 میلیمتر
- وزن 130 گرم
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)

گروه تولیدی دزلی

DZ-HD24



دکتور حرارتی ثابت 24 ولت

- شناسگر حرارت حساس به دمای ثابت کلاس های A2S,BS
- مطابق استاندارد 10 & 5 PART CPREN54
- تایید شده توسط آزمایشگاه های همکار
- تایید شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان آتش نشانی
- ولتاژ کارکرد: 12-30VDC
- جریان حالت عادی: 100uA
- جریان حالت حریق: 25mA U
- محدوده دمای کارکرد: -10°C~+90°C
- مدت زمان سلجش و گزارش ≤ 5 sec
- 2 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت
- حداکثر ارتفاع نصب 7.5 متر
- دارای تیغه خروجی چراغ (Remote Indicator)
- ابعاد 100*100*56 میلیمتر
- وزن 130 گرم
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)



DZ-SHD24

دکتور ترکیبی دود و حرارت 24 ولت

- مطابق استاندارد 5 & 10 CPREN54 PART
- آشکارساز دود و حرارت
- ولتاژ کارکرد: 12-30VDC
- دمای عملکرد حرارت: 73°
- جریان حالت عادی: 100uA
- محدوده دمای کارکرد: -20°C--+90°C
- مدت زمان سنجش و گزارش دود و حرارت 5 sec ±
- 2 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت
- تعیین زمان آلودگی محفظه - مناسب جهت سرویس های دوره ای
- دارای تیفه خروجی چراغ (Remote Indicator)
- ابعاد 100*100*56 میلیمتر
- وزن 130 گرم
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)

گروه تولیدی دزلی

DZ-GH24 m



دنگتور موضعی ترکیبی حرارتی 24 ولت

- آشکارساز حرارت و انواع دود و بخارات
- ولتاژ کارکرد: 12-24VDC
- دمای عملکرد حرارت: 65°
- جریان حالت عادی: 45uA
- جریان حالت حریق: 85mA
- محدوده دمای کارکرد: -20°C--+90°C
- مدت زمان سنجش و گزارش دود ≤ 5 sec
- 2 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت
- دارای تیفه خروجی چراغ (Remote Indicator)
- زمان ذخیره اولیه: 60 ثانیه
- محدوده رطوبت: 95%
- ابعاد 100*100*56 میلیمتر
- وزن 160 گرم
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)



DZ-HD24 R

دکتور حرارتی افزایشی 24 ولت

- شناساگر حرارت حساس به تغییرات دمایی ثابت کلاس های A2S, BR
- مطابق استاندارد 10 & 5 PART CPR, EN54
- تایید شده توسط آزمایشگاه های همکار
- تایید شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان آتش نشانی
- ولتاژ کارکرد: 12-30VDC
- جریان حالت عادی: 60uA
- جریان حالت حریق: تا 50mA
- محدوده دمای کارکرد: -20°C تا +90°C
- مدت زمان سنجش و گزارش: ≤ 5 sec
- 1 نشانگر LED - نمایش 360 درجه وضعیت
- مساحت تحت پوشش 35 متر مربع
- دارای تیغه خروجی چراغ (Remote Indicator)
- ابعاد 100*100*56 میلیمتر
- وزن 150 گرم
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)



گروه تولیدی دزلی

RM-SMD 24

چراغ نشانگر LED (اندیکاتور)

- مطابق استاندارد IEC
- زیبا و دکوراتیو
- ولتاژ کارکرد: 5-24VDC
- ابعاد 70*70*25 میلیمتر
- وزن 50 گرم
- جنس بدنه ABS و کریستال مقاوم




شرکت فنی مهندسی آذر آشکار درزی

DZ-SIF35

آژیر اعلام حریق 24 ولت

- مطابق استاندارد 3 CPR,EN54 PART
- تایید شده توسط آزمایشگاه های همکار
- در دو مدل آژیر و آژیر فلاشر
- درجه حفاظت IP43
- شدت صدای خروجی 90 تا 105 دسی بل
- دارای چراغ LED نشانگر در حالت حریق
- ولتاژ کارکرد: 15-30VDC
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)
- جریان مصرفی در حالت آرام: 30mA
- عملکرد حفاظتی در حالت هشدار Flasher
- ابعاد 100*100*95 میلیمتر
- وزن 165 گرم
- رنگ قرمز
- محدوده فرکانس 800-16000

DZ-STL24



چراغ استروب لایت

- ولتاژ کارکرد وسیع: 12-30VDC
- جریان مصرفی در حالت حریق: 30mA
- حداکثر مقاومت کنتاکت « ϕ » اهم
- عملکرد LED در حالت هشدار (Flasher (Red
- محدوده دمای کارکرد: -10°C تا $+60^{\circ}\text{C}$
- محدودهی رطوبت RH %95
- جنس: کریستال مقاوم
- وزن: 160 گرم
- رنگ: قرمز
- ابعاد: $100^{\circ}100^{\circ}95$ میلیمتر
- شرایط نصب: Indoor



شرکت فنی مهندسی آذرآشکار دزلی

DZ-S24F



شستی پالس دار برگشت پذیر

- مطابق استاندارد CPRENS4 PART 11
- تایید شده توسط آزمایشگاه های همکار
- تایید شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان آتش نشانی
- ولتاژ کارکرد: 12-30VDC
- جریان مصرفی مجاز: 35mA
- حداکثر مقاومت کنتاکت 50 اهم
- کاور محافظ و قفل کاور - برای فعال شدن دو مرحله ای
- درجه حفاظت IP20
- جنس بدنه پلاستیک مقاوم (ABS)
- ابعاد 85*85*46 میلیمتر
- رنگ قرمز
- وزن 120 گرم
- شرایط نصب Indoor



گروه تولیدی دزلی
www.dezli.com

TF-T245

INDUSTRIAL PRODUCTION GROUP
AZAR ASHKAR DEZLI

OFF

TEST

UP

DOWN

دزلی

Model: TF-T245
www.dezli.com

تابلو فرمان فشار مثبت

- قابلیت راه اندازی همزمان 2 دستگاه فن فشار مثبت با خروجی 16A
- قابلیت تغییر برنامه توسط کلیدهای ترکیبی (تایمردار - ساده)
- ولتاژ کاری 24 ولت
- قابلیت اتصال به کلیه مرکز کنترل های متعارف و آدرس پذیر
- دارای صفحه پلی کربنات به همراه سکنت نمایشگر تایمر
- نصب آسان و دارای قفل کودک
- قابل استفاده برای فن های سه فاز و تک فاز
- جنس بدنه فلزی با رنگ کوره ای استاتیک
- ابعاد: 190*110*40 میلیمتر

شرکت فنی مهندسی آتشبان



**دارای آزمایشگاه تخصصی
و آزمون محصولات**

**از پلهی اول با شما هستیم
.....
گروه تولیدی دزلی**

**دارای نشان
استاندارد ملی ایران**

شرکت فنی مهندسی آتشبان



شرکت فنی مهندسی آتشبان



طرح فروش ویژه محصولات دزلی

قابل توجه نصابان و برقکاران عزیز

نصابان و برقکاران عزیز از این به بعد می توانند بابت نصب هر المان 5 هزار تومان و نصب هر پنل 100 هزار تومان از دریافت کنند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید