ARIAK
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران
استاندارد ملی ایران
شرکت اریاک الکتریک تهران
بعنوان با سابقه ترین شرکت ایرانی فعال در رشته های تخصصی سیستمهای اعلام حریق، ایمنی و حفاظتی با بیش از ۲۸ سال تجربه و سوابق کاری شناخته شده در ایران و کشورهای همسایه و دارای آزمایشگاه مجهز، با تونل دود و تجهیزات استاندارد جهت تست کیفی محصولات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و اجرای بیش از هزاران پروژه در کل ایران با پروانه تولید تجهیزات کامل سیستم های اعلام حریق از وزارت صنایع.
این شرکت موفق به اخذ شش گواهی استاندارد محصول از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تاییدیه آتش نشانی تهران گردیده است.
تمامی محصولات این شرکت تحت پوشش بیمه البرز برای جبران خسارت احتمالی مصرف کنندگان محترم می باشند.
۵ سال گارانتی
ARIAK
WWW.ARIAK.CO.IR
شرکت بیمه البرز (سهامی عام)
ساخت ایران
کنترل کیفیت
تضمین کیفیت
خدمات پس از فروش

مشخصات فنی

مدل	ACT ۱ زون	ACT 2-6 زون	ACT 8-14 زون	AFC 16-28 زون
تعداد زون (حداقل)	۱	2	8	16
تعداد زون (حداکثر)	۱	6	14	28
وزن تقریبی	3	5	9/2	9/7
ابعاد	271×200×92	412×267×92	503×329×92	503×329×131

این دتکتور ها در انواع مختلف دود (APZ,ASZ) ، حرارت (AHZ)، و مولتی سنسور (دود و حرارت) (AMZ) و گاز(AGZ) تولید می گردند و عملکرد اصلی و تشخیص هر یک از این نوع دتکتورها مانند دتکتورهای نقطه ای می باشد. تفاوت های اصلی دتکتورهای موضعی در موارد زیر می باشند

- عملکرد مستقل با ولتاژ ۲۲۰ ولت (بدون نیاز به سیستم کنترل مرکزی)
- دارای بازر داخلی و رله خروجی
- نمایش وضعیت تغذیه، برای حالت نرمال و نبود برق یا باتری
- تامین تغذیه دتکتور با ۱ عدد باتری قابل شارژ در صورت قطع برق اصلی
- دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری
- امکان تست عملکرد دستگاه
- امکان افزودن فرمان شیر برقی

مشخصات فنی

مدل	آذرخشی (زنون)	LED	اجازه ورود
	ASL	ALL	APL
ولتاژ تغذیه (v)	220,110,24,12	220,24,12	220,24
زمان فلاش	۱/۲تا ۲بار در ثانیه	۱/۲تا ۲بار در ثانیه	—
رنگ لنز	قرمز،آبی،نارنجی،سبز،سفید،بیرنگ		سفید،بیرنگ
ابعاد (mm)(L×W×D)	92×92×78		

چراغ ها با زاویه دید ۱۸۰ درجه با رنگ های متنوع و در مدل های مختلف عرضه می گردد

- نور خیره کننده (فلاشر زنون)
- کم مصرف با عمر طولانی (فلاشر LED)
- زمان فلاش قابل تنظیم
- قابل مشاهده ار فاصله یک کیلومتری (فلاشر زنون)

مشخصات فنی

مدل	شستی معمولی ACP-N	چراغ دار پالسی ACP-P
چراغ نمایشگر وضعیت	ندارد	دارد
کلید تست عملکرد بدون آژیر	ندارد	انتخابی
کنتاکت NO	دارد	دارد
کنتاکت NC	انتخابی	ندارد
کنتاکت صفر اهم	دارد	ندارد
رنگ بدنه	سفید، قرمز	قرمز
ابعاد	92×92×42	92×92×42

شستی ها به صورت شیشه شکستنی و در نوع مختلف تولید و عرضه می گردند

- در دو مدل (ACP-N) و چراغ دار پالسی (ACP-P)
- نمایش وضعیت شستی برای حالت نرمال و حریق در مدل ACP-P
- امکان استفاده در سیستم های ۲۴ و ۲۲۰ ولت برای مدل ACP-N
- قابل استفاده در سیستم های حفاظتی و دزدگیر (مدل ACP-N)

مشخصات فنی		
مدل	زنون	LED
	AVX	AVL
ولتاژ تغذیه (v)	220,24,12	220,24,12
صدای خروجی	زیر و بم	
شدت صدا	80-100db	
رنگ لنز	قرمز	
ابعاد (mm) (L×W×D)	92×92×78	

در محل هایی که صداهای مزاحم به صورت گذرا وجود دارد، استفاده از این سیستم توصیه می شود زیرا همزمان با صدای آژیر، فلاشر داخلی آن عمل کرده و به صورت دیداری نیز اعلام خطر و جلب توجه می نماید

این طرح ابتکاری در دو مدل آذرخشی و LED عرضه می شود.

همزمانی ریتم آژیر با چشمک زدن فلاشر

- زاویه دید ۱۸۰ درجه
- امکان تنظیم شدت صدای آژیر
- قابل استفاده در سیستم های اعلام حریق،دزد گیر

مشخصات فنی

مدل	آژیر تک صدا	آژیر مولتی تن
	APS	AMS
ولتاژ تغذیه (V)	220,110,48,16-27	220,110,48,16-27
صدای خروجی	زیر و بم	۱۰ صدای قابل انتخاب
شدت صدا	80-100db	
رنگ بدنه	سفید، قرمز، مشکی	
ابعاد	92×92×78	

آژیر ها مطابق با استاندارد EN 54-3
از نوع کونیک مربعی بوده و با سه رنگ مجزا قابل عرضه می باشند

- با شدت صدای قابل تنظیم
- در دو مدل تک صدا و مولتی تن
- آژیر های ۱۶ تا ۲۷ ولت جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف، حفاظتی و دزدگیر
- قابل مشاهده از فاصله یک کیلومتری (فلاشر زنون)

انتخاب صدای ثابت و یا متغیر در مدل مولتی تن

مشخصات فنی	
مدل	ARI
ولتاژ تغذیه	دارد
رنگ لنز	قرمز
ابعاد	92×92×55

- طراحی زیبا و منحصر به فرد
- قابل دید از طرفین
- نور زیاد و قابل توجه با دو LED
- قابل استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف

مشخصات فنی

مدل		AFH
ولتاژ تغذیه	24	48,12
کنتاکت خروجی	ندارد	دارد
قطر با پایه (mm)		100
ارتفاع (mm)		53

تشخیص انواع حریق های با شعله زیاد و گرمازا با نرخ های افزایش دمای مختلف، با دتکتور های حرارت (AFH)

- دتکتور های ۲۴ ولت، جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف
- دتکتور های ۱۲ و ۴۸ ولت با کنتاکت خروجی، جهت استفاده در سیستم های حفاظتی و مخابراتی
- نمایش وضعیت دتکتور برای حالت نرمال و حریق

مشخصات فنی

مدل	AFH , ASD	
ولتاژ تغذیه	24	48,12
کنتاکت خروجی	ندارد	دارد
قطر با پایه (mm)	100	
ارتفاع (mm)	53	

تشخیص انواع حریق های دودزا و بدون دود با ذرات نامرئی، با دتکتور های دود فتو (APD) و یونیزاسیون (ASD)

- دتکتور های ۲۴ ولت، جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف
- دتکتور های ۱۲ و ۴۸ ولت با کنتاکت خروجی، جهت استفاده در سیستم های حفاظتی و مخابراتی
- نمایش وضعیت دتکتور برای حالت نرمال و حریق