

دوربین های جدید AHD (مارک سینتکس با ۱ سال گارانتی)

کد	مشخصات فنی	مصرف کننده (تومان)
۱	دوربین پین هول لنز سوزنی 1.3 مگاپیکسل با لنز 3.6 میل	۱۲۰۰۰۰
۲	دوربین دام سقفی مادون قرمز 1 مگ با لنز 3.6	۱۲۵۰۰۰
۳	دام سقفی فلزی مادون قرمز 1.3 مگ با لنز 3.6	۱۴۰۰۰۰
۴	دام لنز متغیر فلزی مادون قرمز 1.3 مگاپیکسل با لنز 2.8 به 12 میلیمتری 3 مگاپیکسل	۲۴۰۰۰۰
۵	بولت پایه دار مادون قرمز 1.3 مگ با لنز 3.6 میلیمتر	۱۳۵۰۰۰
۶	بولت پایه دار مادون قرمز 1.3 مگ با لنز 3.6 میلیمتر	۱۵۵۰۰۰
۷	بولت پایه دار لنز متغیر فلزی مادون قرمز 1.3 مگاپیکسل با لنز 2.8 به 12 میلیمتری 3 مگاپیکسل	۲۴۵۰۰۰
	اسپید دام گردان زوم دار indoor با 18 ایکس زوم	۷۹۵۰۰۰
۸	دوربین اسپید دام گردان زوم دار با 22 ایکس زوم اپتیکال و 10 ایکس زوم دیجیتال به همراه کاور و پایه و آداپتور	۱۷۹۰۰۰۰
9	دی وی آر AHD چهار کاناله HiSilicon دارای HDMI	۲۲۵۰۰۰
10	دی وی آر AHD هشت کاناله HiSilicon دارای HDMI	۳۲۵۰۰۰
11	دی وی آر AHD شانزده کاناله HiSilicon دارای HDMI	۵۹۵۰۰۰
12	دی وی آر AHD HiSilicon 32 کانال دارای HDMI	۱۹۵۰۰۰۰

دوربین های دو مگاپیکسل ۱۰۸۰ سری AHD (مارک سینتکس با ۱ سال گارانتی)






13	دام سقفی فلزی مادون دو مگاپیکسل 1080 کیفیت عالی لنز 3.6 میل	۱۹۵۰۰۰
14	دام فلزی مادون دو مگ 1080 کیفیت عالی لنز متغیر 2.8 به 12 میل	۲۴۵۰۰۰
15	بولت پایه دار فلزی دو مگاپیکسل 1080 بدنه فلزی کیفیت عالی	۲۴۰۰۰۰
16	بولت فلزی مادون دو مگ 1080 کیفیت عالی لنز متغیر 2.8 به 12 میل	۲۹۵۰۰۰
	دی وی آر 2 مگ AHD 1080 P چهار کاناله HiSilicon دارای HDMI	۳۹۵۰۰۰
	دی وی آر 2 مگ AHD 1080 P هشت کاناله HiSilicon دارای HDMI	۵۹۵۰۰۰
17	دی وی آر 2 مگ AHD 1080 P شانزده کاناله HiSilicon دارای HDMI	۱۱۵۵۰۰۰

با توجه به میم بالای فروش و تغییر مداوم بار ممکن است ظاهر دوربین ها و دی وی آر ها در بارهای مختلف نسبت به تصاویر بالا متفاوت باشد



021 36613746

<http://telegram.me/atashban125>

دوربین های تمت شبکه، مگا پیکسلی هگزا با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب P2P Megapixel ip cameras






کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده (تومان)	توضیحات
۶۳	HIRC-1701XM		Hexa: 720P 1.3MP ip camera, Hi3518C, 1280*720 pixels, 2.8~12 mm lens, 40m ir distance, IR Cut filter, CMS software, ONVIF2 NVR compatible	۶۰۰۰۰۰	مادون فلزی پایه دار ۱.۳ مگ لنز ۲.۸ به ۱۲
۶۴	HIRC-1001-25		Hexa: 720P 2MP ip camera, Hi3518C, 1920*1080 pixels, 4mm lens, 40 m ir distance, IR Cut filter, CMS software, ONVIF2 NVR compatible	۷۵۰۰۰۰	مادون فلزی پایه دار ۲ مگ لنز ثابت ۴ میل
۶۶	HIRC-1701XM		Hexa: 1080P 5MP P2P ip camera, Hi3518C, 1920*1080 pixels, 3.6 mm lens, 40m ir distance, IR Cut filter, CMS software, ONVIF2 NVR	۱۱۵۰۰۰۰	مادون فلزی پایه دار ۵ مگ لنز ۲.۸ به ۱۲
۶۷	HIRDC-1201XM		Hexa: 720P 1.3 MP ip camera, Hi3518C, 1280*720 pixels, 4 mm lens, 30m ir distance, IR Cut filter, CMS software, ONVIF2 NVR compatible	۶۰۰۰۰۰	دام مادون ۱.۳ مگ لنز ثابت ۴ میل
۶۸			720P 2MP , Hi3518C, 1920*1080 pixels, 4mm lens	۷۰۰۰۰۰	دام مادون ۲ مگ لنز ثابت ۴ میل
۶۹	HIRC-1701XM		P2P 720P 1.0MP , 1280*720 , 2.8-12mm lens	۶۵۰۰۰۰	دام مادون فلزی ۱ مگ لنز ۲.۸ به ۱۲
۷۰			P2P 720P 1.3MP , 1280*1080 , 2.8-12mm lens	۷۰۰۰۰۰	دام مادون فلزی ۱.۳ مگ لنز ۲.۸ به ۱۲
۷۱			P2P 1080P 2MP , 1080*1920 , 2.8-12mm lens	۸۵۰۰۰۰	دام مادون فلزی ۲ مگ لنز ۲.۸ به ۱۲

دستگاه های NVR و HVR

۶۸		Syntax: 4CH 720p/1080N NVR , support 1 HDD,HDMI, mouse,remote controller	۲۹۵۰۰۰	امکان اتصال ۴ دوربین شبکه تا ۲ مگاپیکسل
۶۹		Syntax: 8ch NVR , support up to 2MP	۴۲۵۰۰۰	
۷۰		Syntax: 16ch NVR , support up to 2MP	۶۴۵۰۰۰	
۷۱		Syntax: 16CH full D1 / 16ch 720p / 8ch 1080p HVR, support 2HDD,HDMI, mouse,remote	۸۵۰۰۰۰	امکان اتصال ۱۶ دوربین شبکه و یا ۸ آنالوگ و ۸ شبکه
۷۲		hexa,32CH full D1 / 22ch 720p / 16ch 1080p HVR ,support 2HDD,HDMI, mouse,remote	۱۹۵۰۰۰۰	امکان اتصال ۳۲ دوربین شبکه و یا ۱۶ آنالوگ و ۱۶ شبکه
۷۳		hexa,32CH full D1 / 22ch 720p / 16ch 1080p HVR, support 8HDD,HDMI, mouse,remote	۳۵۰۰۰۰۰	امکان اتصال ۳۲ دوربین شبکه و یا ۱۶ آنالوگ و ۱۶ شبکه

دوربین های تحت شبکه هگزا زیر یک مگا پیکسل ip cameras

د	مصرف کننده	مشخصات فنی	تصویریور	مدل	
	۴۷۰۰۰۰	1/4 cmos sensor, Infrared LE with 8pcs Infrared LED, automatically triggered in dark Resolution : VGA (640x480)/ QVGA(320x240) Compress format: M-JPEG, Pan/Tilit: Vertically 90°, Horizontally270° ,Dual way audio, Ethernet 10/100Base-T, RJ-45 connector With 802.11 WIFI		دام گردان بیسیم مادون قرمز	55
	۲۹۰۰۰۰	Image Sensor: 1/4 CMOS ,VGA, 9 infrared LED, automatically operate in dark environment, Resolution : VGA / QVGA/ QQVGA, Network connections : Ethernet 10/100Base-T, RJ-45		HIPMBC-1004X	56
	۶۵۰۰۰۰	Image Sensor: 420 TVL , 1/3 SONY color CCD , Resolution : D1/CIF/QCIF , H.264, Storage mode: with SD card socket, support Max.32 GB SD card, Visit : through web browser or cell phone. With 802.11 WIFI, Support two way Audio	 صنعتی بیسیم رم حور	HIPBC-2M	57
	۴۰۰۰۰۰	Image Sensor: 420 TVL , 1/3 SONY color CCD , Resolution : D1/CIF/QCIF , H.264 , Visit : through web browser or cell phone. MULTI NETWORK PROTOCOLS, Support two way Audio		HIPDC-1001S	58
	۷۰۰۰۰۰	Image Sensor: 420 TVL , 1/3 SONY color CCD , Resolution : D1/CIF/QCIF , H.264 , Visit : through web browser or cell phone. MULTI NETWORK PROTOCOLS, realtime, ir distance: 15 m		دام گردان مادون قرمز	59
	۶۰۰۰۰۰	Image Sensor: 420 TVL , 1/3 SONY color CCD , Resolution : D1/CIF/QCIF , H.264 , Visit : through web browser or cell phone. MULTI NETWORK PROTOCOLS, Support two way Audio, WIFI		صنعتی مادون قرمز بیسیم	60
	۵۸۰	کابل شبکه UTP CAT۵ مارک belden (آلومنیومی - حلقه ۳۰۵ متری)			61
	۱۱۵۰	کابل شبکه UTP CAT۵ مارک belden (مس - حلقه ۳۰۵ متری)			62
	۶۵۰۰۰۰	سوئیچ شبکه 5 پورت مخصوص دستگاه nvr			
	۹۵۰۰۰۰	سوئیچ شبکه 8 پورت مخصوص دستگاه nvr			
	۲۵۰۰۰۰۰	سوئیچ شبکه 16 پورت مخصوص دستگاه nvr			

دوربین های بیسیم سینتکس (شامل یک دوربین بیسیم+گیرنده بیسیم تصویر و صدا+آداپتور و کابل های رابط)				
کد	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده	
13		Syntax: 1/4 CMOS 420 TVL, 1.2G wireless camera, transmission power: 50mW, barrier-free distance of 20-50 meters, with AUDIO, 4 LED, IR distance: 10 meters دوربین بیسیم ریز بند انگشتی با گیرنده بیسیم به همراه دو آداپتور و کابل های رابط	۱۵۵۰۰۰	
14		Syntax: 1/4 CMOS 420 TVL, 1.2G wireless camera, transmission power: 50mW, barrier-free distance of 20-50 meters, with AUDIO, 30 LED, IR distance: 30 meters دوربین بیسیم مادون قرمز تخم مرغی با گیرنده بیسیم به همراه دو آداپتور و کابل های رابط	۱۹۵۰۰۰	
15		Syntax: 1/4 CMOS 420 TVL, 2.4G wireless camera, transmission power: 50mW, barrier-free distance of 50-100 meters, with AUDIO دوربین بیسیم برد بالای ریز بند انگشتی با گیرنده بیسیم به همراه دو آداپتور و کابل های رابط	۲۳۵۰۰۰	
16		Syntax: 1/4 CMOS 420 TVL, 2.4G wireless camera, transmission power: 50mW, barrier-free distance of 50-100 meters, with AUDIO عد دوربین بیسیم برد بالای بند انگشتی با گیرنده بیسیم به همراه دو آداپتور و کابل های رابط	۶۵۰۰۰۰	
گیرنده فرستنده بیسیم (برد بیسیم به ممیط, موانع و نویز ممیطی بستگی داشته و تضمینی ندارد)				
17		گیرنده فرستنده بیسیم با برد حدودی ۲۰۰ متر در فضای باز بدون مانع	۲۵۰,۰۰۰	
18		گیرنده فرستنده بیسیم با برد حدودی ۵۰۰ متر در فضای باز بدون مانع	۳۵۰,۰۰۰	
19		گیرنده فرستنده بیسیم با برد حدودی ۱۰۰۰ متر در فضای باز بدون مانع	۴۵۰,۰۰۰	
https://atashban.com تلفن و نمابر ویژه دفتر مرکزی تهران: ۰۲۱۳۶۶۱۳۷۴۶۲				




کد	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده (تومان)
دوربین های مخفی (مخفی) فور دارای LCD رنگی با قابلیت ضبط حرکتی بدون نیاز به dvr و سیم کشی و ...			
1		<p>video Resolution: 1920*1080 Photo Resolution: 2M Sensor: 5MP CMOS Video Format: AVI/M-JPEG, Photo Format: JPEG Recording medium: TF card, up to 32GB Body Size: 6.5*4*5cm</p> <p>Main Functions: Anti-shake; ; Loop Recording دوربین رم خور دارای نمایشگر رنگی 2.5 اینچ با قابلیت گرفتن عکس و فیلم و ضبط صدا بدون باتری دارای شارژر فنذکی با قابلیت اتصال آداپتور 5 ولت</p>	۱۸۰۰۰۰
2	 دوربین مخفی با LCD رنگی	<p>دوربین با تمامی مشخصات فوق و دارای نمایشگر قابل چرخش 360 درجه و باتری داخلی با قابلیت 3 ساعت کار در نبود برق دارای شارژر فنذکی و پایه چسبی</p>	۲۳۰۰۰۰
3	 پک کامل جسمی بیسیم بردمیر رم خور	<p>Video Resolution: 640*480 Sensor: OV CMOS chip, 300000 pixels Lens: 100degree , 8m* 8m</p> <p>با قابلیت فیلم برداری هنگام حرکت و همچنین کار با سیستم های دزدگیر بیسیم هگزرا - دارای باتری لیتیوم داخلی 3.7 ولت و دوربین لنز سوزنی مخفی و یک ریموت, پایه, آداپتور و کابل یو اس بی</p>	۳۳۰۰۰۰
4		<p>این دوربین بیسیم گردان مادون فرمز رم خور هم به صورت وای فای wifi به مودم اینترنت وصل شده که مشاهده تصویر دوربین به صورت زنده و از هر نقطه از جهان بر روی موبایل امکان پذیر بوده و هم با قرار دادن یک رم تا 32 گیگابایت به هنگام ایجاد حرکت در محیط فیلم برداری می کند دارای لنز واید 85 درجه با کیفیت ضبط و پخش 1/3 مگاپیکسل با قابلیت اتصال میکروفون جهت ضبط صدا Wifi, PTZ, SD RAM Support, LAN, CMS, P2P</p>	۳۹۰۰۰۰
5	 صنعتی رم خور بحث سبجه بیسیم	<p>Image Sensor: 420 TVL , 1/3 SONY color CCD , Resolution : D1/CIF/QCIF , H.264, Storage mode: with SD card socket, support Max.32 GB SD card, Visit : through web browser or cell phone. With 802.11 WIFI, Support two way Audio</p>	۶۰۰۰۰۰

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده (تومان)
دوربین های مخفی				
1	مخفی صدا دار مادون		syntax: 1/3" CMOS, 420TVL, 0.0 LUX ,3.6mm lens, Dimension: 30x30mm دارای میکروفن و مادون قرمز	۷۰۰۰۰
2	لنز سوزنی سیموس		syntax: 1/3" CMOS, 420TVL Low Illumination 0.5 LUX ,3.7mm Pinhole lens, Dimension: 34x34mm	۸۰۰۰۰
3	لنز پیچی سیموس		syntax: 1/3" CMOS, 420TVL, 0.5 LUX ,3.7mm Screw type lens, Dim: 34x34mm دوربین مخفی شبیه پیچ	۹۵۰۰۰
4	مینیاتوری سونی		Syntax: 1/3" SONY Color ICX633BK CCD 420TVL, Low Illumination 0.05 LUX , 3.6 MM FIXED LENS	۱۱۰۰۰۰
5	لنز سوزنی ۵۵۰ صدا دار		Hexa: 1/3" sony CCD 550 TVL , D/N: 0.05 LUX ,3.7mm Pinhole lens, Dimension: 34x34mm, audio	۱۳۵۰۰۰
6	لنز سوزنی سونی ۷۰۰		Hexa: 1/3" 960H 700 TVL SONY CCD, D/N: 0.05 LUX	۱۶۵۰۰۰
7	دوربین تودری ریز		syntax: 1/3" Sony Color ICX633BK CCD 420TVL Low Illumination 0.5 LUX ,3.6mm lens	۹۰۰۰۰
8	HIRDC-1001-25		Hexa: 1/3" Sony Color ICX633BK CCD, 550TVL , Low Illumination 0.05 LUX ,3.7mm Pinhole lens, Dimension: 12x6x3cm مخفی در قاب چشمی دزدگیر با صدا	۱۷۰۰۰۰
9	HIRDC-1001-25		Hexa: 1/3" Sony Color ICX633BK CCD, 550TVL , Low Illumination 0.05 LUX ,3.7mm lens, Dimension: 110X56mm مخفی در قاب سنسور دود	۱۷۰۰۰۰
10	HIRDC-1001-25		Hexa: 1/3" Sony Color ICX633BK CCD, 550TVL , Low Illumination 0.05 LUX ,3.6mm lens, METAL CASE مخفی در قاب چراغ هالوژنی	۱۸۵۰۰۰
11	HKC-1001S		Hexa: 1/3" Sony Color ICX633BK CCD 420TVL, Low Illumination 0.05 LUX ,3.6mm Pinhole lens, Dimension: 110X70mm مخفی در قاب آبیاش اطفا حریق	۱۵۰۰۰۰
12	دوربین مخفی در آینه		Syntax: 1/3" SONY CCD 420TVL Low Illumination 0.5 LUX ,3.7mm FIXED lens, Dimension: 100 MM	۱۸۰۰۰۰




دوربین های نیمه صنعتی و صنعتی (قیمت ها بدون احتساب لنز و پایه هستند)

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
25	SX-4201BC		Syntax: 1/3" SONY Color CCD 420TVL, Low Illumination 0.05 LUX ,without lens, powerful AUDIO,Dimension: 120*57*54 mm	۱۳۰۰۰۰
26	HBC-1201X		Hexa: 1/3" SONY Color IEX639BK CCD 550TVL, Low Illumination 0.05 LUX ,without lens, AUDIO (Audio Output 1.0V p-p 600 ohm), Dimension: 120*57*54 mm	۱۸۰۰۰۰
لنز دوربین صنعتی				
28	HL-2.5F	 لنز ثابت	2.8 MM FIXED LENS	۱۸۵۰۰
29	HL-4F		4 / 6 / 8 MM FIXED LENS	۱۲۰۰۰
30	HL-10F		12 / 16 MM FIXED LENS	۱۴۰۰۰
31	HL-3.58AI		3.5~8 mm VARIFOCAL Auto IRIS LENS	۵۰۰۰۰
32	HL-2.812AI	 لنز اتوایریز ۲.۸ به ۱۲	2.8~12 mm VARIFOCAL AUTO IRIS LENS	۶۵۰۰۰
33	HL-0660AI		6~60 mm VARIFOCAL AUTO IRIS LENS	۹۰۰۰۰
34	HL-05100AI		5 ~ 100 mm VARIFOCAL AUTO IRIS LENS	۱۷۵۰۰۰
دوربین زوم دار دارای لنز زوم				
35	27x DSP zoom		HEXA: 1/4" SONY CCD, 550 TVL, 27X OPTICAL ZOOM, D/N	۳۵۰۰۰۰
36	30X DSP Zoom		Syntax: 1/4" SONY CCD, 480 TVL, 30X OPTICAL ZOOM, D/N, without guarantee	۴۵۰۰۰۰
			پایه گردان (Pan/tilt) outdoor در صورت نیاز به چرخش دوربین مخصوص فضای داخلی	۱۳۰۰۰۰
			پایه گردان (Pan/tilt) در صورت نیاز به چرخش دوربین مخصوص فضای بیرونی	۲۳۰۰۰۰



دوربین های صنعتی مادون قرمز سینتکس

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
۳۷	SX-42025IRC		Syntax: 1/4" CMOS Color SENSOR, 420TVL, Low Illumination, 12pcsΦ5 LEDs, IR Distance 25M, 3.6MM LENS, with bracket, with antenna	۷۸۰۰۰
38	SX-42025IRC		Syntax: 1/3 CMOS, 800TVL 8330+8510 IR LEDs:Φ5*24PCS, IR Distance 25M, 3.6MM LENS, with bracket	۱۱۰۰۰۰
39	SX-42025IRC		Syntax: 1/3" Sony, 500TVL 2030+633/632 IR LEDs:Φ5*24PCS, IR Distance 25M, 3.6MM LENS, VANDAL METAL + with bracket	۱۶۰۰۰۰

دوربین های صنعتی بولت مادون قرمز هگزا تایوان با لنز ثابت

40	HIRC-1001-20		Hexa: 1/3" SONY Color ICX633BK CCD 420TVL, Low Illumination, 12pcsΦ5 leds, IR Distance 15M, 3.6MM LENS, Dims:110*60*60 mm, with bracket	۱۴۰۰۰۰
41	HIRC-1001-65		Hexa: 1/3" SONY Color CCD, 420TVL, Low Illumination 0.0 LUX, 1pcsΦ42 leds, IR Distance 50M, 4 MM LENS, Dimension: 136X75X69mm	۱۹۵۰۰۰
44	HIRC-1701-35		Hexa: 1/3" SONY, 960H 700tvl Effio-E+SONY811/810, OSD, DWDR(ATR), DNR, with 3.6mm lens and bracket	۲۳۰۰۰۰

دوربین های صنعتی مادون قرمز هگزا با لنز متغیر

45	HIRC-1001-45V		Hexa: 1/3" SONY color CCD, 420TVL, Low Illumination 0.0 LUX, 36 pcsΦ8 leds, IR Distance 50M, 4~9 MM LENS, 11*6*6 cm, with bracket	۲۲۰۰۰۰
46	HIRC-1701-35		Hexa: 1/3" Sony 650TVL , IR-CUT, with 2.8~12 mm and bracket	۲۳۰۰۰۰
47	HIRC-1701-35		Hexa: 1/3" Sony 960H 700TVL , IR-CUT, OSD, with 2.8~12 mm + bracket	۲۶۵۰۰۰






<https://atashban.com>

ادامه دوربین های صنعتی مادون قرمز هگزا با لنز متغیر




کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
48	HIRC-1701-35		Hexa: 1/3" HD 1000TVL (1.3MP sensor720P), IR-CUT, 3DNR, OSD, Digital Zoom-138+FH8520, with 2.8~12 mm and bracket	۲۷۰۰۰۰
49	HIRC-1201XM	 Focus Zoom	Hexa: 1/2.8 Sony Cmos 1200TVL (1.3MP sensor720P), IR-CUT, 3DNR, OSD, Digital Zoom-138+FH8520, with 2.8~12 mm and bracket	۲۹۵۰۰۰
51	HIRC-1701XM		Hexa: 1/3" SONY,960H 700tvl, Real WDR ,3DNR Eiffio-P -Low Illumination, OSD 36 pcsΦ8 leds,IR Distance 50M , 2.8~12 MM LENS with bracket	۴۲۰۰۰۰
52	HIRC-1201XM	 Focus Zoom	Hexa: 1/3" SONY,960H 700tvl, Real WDR ,3DNR Eiffio-P -Low Illumination, OSD 36 pcsΦ8 leds,IR Distance 50M , 2.8~12 MM LENS with bracket	۴۲۰۰۰۰
53	HIRC-1101-22X	 مادون ۱۰۰ متری با زوم ۲۲	Hexa: 1/4" SONY Color CCD 480TVL, Low Illumination 0.0 LUX , 36 pcsΦ5 leds,IR Distance 100M , 22X Optical ZOOM (3.5~85.5 mm LENS) , AUTO FOCUS, Dimension: 172×104×99 mm	۵۹۰۰۰۰
			پایه دیواری قوی آلومینیومی مخصوص دوربین های ردیف 51 و 70	۲۰۰۰۰۰
54			پروژکتور مادون قرمز ۱۲ ولت ۵۰ متری با زاویه ۳۰ درجه	۱۵۰۰۰۰
54			پروژکتور مادون قرمز ۲۲۰ ولت ۱۰۰ متری با زاویه ۳۰ درجه	۲۴۰۰۰۰
			کاور صندوقی آلومینیومی مادون قرمز به همراه پایه مخصوص	۱۴۰۰۰۰

<https://atashban.com>




دوربین های دام سقفی مادون قرمز مارک سینتکس

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
72	SX-4201IRDC		Syntax: 1/4" CMOS sensor, 480TVL, Low Illumination 0.0 LUX , 3.6 MM LENS, 4" plastic COVER	۸۵۰۰۰
73	SX-4201IRDC		Syntax: 1/4" CMOS sensor, 420TVL, Low Illumination 0.0 LUX , 3.6 MM LENS, 2.5" vandal metal COVER بدنه فلزی مشکی رنگ	۸۵۰۰۰
74	SX-4201IRDC		Syntax: 1/4" CMOS Boards, 800TVL, 3005, Low Illumination 0.0 LUX , 3.6 MM LENS, 2.5" vandal metal COVER در دو قاب فلزی به رنگهای مشکی و سفید	۱۱۰۰۰۰
75	SX-4201IRDC		Syntax: 1/3" SONY 420 TVL, Low Illumination 0.0 LUX , 3.6 MM LENS, 4" plastic COVER	۱۲۰۰۰۰
76	SX-5505VIRDC		syntax: 1/3" SONY Color CCD, 600 tvl Low Illumination Effio-E, 4pcs Array leds, IR Distance 25-30M, with 3.6 mm lens and white color case	۱۹۰۰۰۰





دوربین های دام سقفی دید در شب سینتکس

77	SX-4203DC		Syntax: 1/3" SONY Color ICX633BK CCD 420TVL, Low Illumination 0.05 LUX , 3.6MM LENS	۱۲۰۰۰۰
78	SX-4203VDC		Syntax: 1/3" SONY Color ICX633BK CCD 420TVL, Low Illumination 0.0 LUX, 4~9 MM LENS, 4" PLASTIC COVER	۱۴۰۰۰۰
79	SX-5403DC		Syntax: 1/3" exview HAD SONY Color CCD 540TVL, Low Illumination 0.05 LUX , 3.6MM LENS	۱۴۵۰۰۰

دوربین های دام سقفی دید در شب هگزا

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
80	HDC-1003S		Hexa: 1/3" SHARP Color CCD 420TVL, Low Illumination 0.05 LUX , 3.6 mm FIXED LENS, AWB, AUDIO (Audio Output 1.0V p-p 600 ohm)	۱۱۵۰۰۰
81	HDC-1001S		Hexa: 1/3" SONY Color ICX633BK CCD 420TVL, Low Illumination 0.05 LUX , 3.6 mm FIXED lens, AUDIO (Audio Output 1.0V p-p 600 ohm)	۱۳۵۰۰۰
82	HDC-1101X		1/3" SONY CCD, 480TVL, 3.6 mm lens, AUDIO	۱۵۵۰۰۰
83	HDC-1101XM		Hexa: 1/3" SUPER HAD SONY Color CCD 480TVL, Low Illumination 0.05 LUX , 4~9 mm lens	۱۹۰۰۰۰

دوربین های دام سقفی مادون قرمز هگزا

84	HIRDC-1001-25		Hexa 1/3" SONY 650TVL CCD, Low Illumination 0.0 LUX , 24pcsΦ5 leds, IR Distance 25-30M, 3.6 mm FIXED lens, AWB, 3" vandal dome	۱۷۵۰۰۰
85	HIRDC-1001-25		Hexa: 1/3" HD CCD, 1000TVL (1.3MP CCD sensor 720P) OSD, DEFOG, 3DNR, Low Illumination, 24pcsΦ5 leds, IR Distance 25-30M, 3.6mm lens, 3"	۲۲۰۰۰۰
86	HIRC-1701XM		HEXA: 1/3" SONY, 960H 700 tvl, OSD, DWDR(ATR), DNR, Effio-E+SONY811/810, 3.6 mm lens, vandal white color case	۲۰۰۰۰۰
87	HIRDC-1201XM		Hexa: 1/3" SONY, 960H 700tvl, Effio-E + SONY811/810 , OSD, DWDR (ATR), DNR, Low Illumination, 24pcsΦ5 leds, IR Distance 25-30M, with 2.8~12 mm lens, white color case	۲۳۵۰۰۰
88	HIRC-1701XM		دام فلزی وندال هگزا سونی 700 لنز 2.8 به 12 با مشخصات بالا	۲۵۰۰۰۰
89	HIRDC-1201XM		Hexa: 1/3" HD CCD, 1000TVL (1.3MP CCD sensor 720P) OSD, DEFOG, 3DNR, Low Illumination, 24pcsΦ5 leds, IR Distance 25-30M, 2.8~12 mm lens	۲۳۰۰۰۰
90	HIRDC-1201XM		HEXA: 1/2.8 Sony Cmos 1200TVL (1.3MP sensor 720P) IR-CUT, 3DNR, OSD, Digital Zoom-138+FH8520 with 2.8~12mm lens	۳۲۰۰۰۰
91	HIRC-1701XM		دام فلزی وندال هگزا سونی 1200 لنز 2.8 به 12 با مشخصات بالا	۳۴۰۰۰۰

دوربین های کنترلی (گردان و یا زوم دار)

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
89	صنعتی زوم دار		Hexa: 1/4" SONY CCD, 550 TVL, 27X OPTICAL ZOOM, D/N	۳۵۰۰۰۰
90	DSP		1/4" SONY CCD, 480 TVL, 30X OPTICAL ZOOM, D/N, بدون گارنتی	۴۵۰۰۰۰
91			پایه گردان (Pan/tilt) outdoor در صورت نیاز به چرخش دوربین	۲۳۰۰۰۰
92			کاور و پایه مخصوص دوربین صنعتی زوم دار در صورت نیاز به نصب دوربین در فضای بیرونی	۷۵۰۰۰
93			کنترلر آنالوگ تک کاناله PT فقط برای چرخاندن پایه گردان	۸۰۰۰۰
94			کنترلر آنالوگ تک کاناله PTZ جهت چرخاندن پایه گردان و زوم کردن دوربین زوم	۱۱۰۰۰۰
95			کنترلر آنالوگ ۵ کاناله PTZ جهت چرخاندن تا ۵ پایه گردان و یا زوم کردن دوربین زوم	۱۸۰۰۰۰
96			ریموت کنترلر مخصوص چرخاندن تا ۹۹ دوربین گردان	۷۵۰۰۰
97	SX-4203RDC		Syntax: PT IR DOME CAMERA: 1/3" SONY Color ICX633BK CCD 420TVL, Low Illumination 0.0 LUX , 24 pcsΦ5 leds, IR Distance 20M, 3.6 MM LENS, RS485 CONTROL, 16 PRESETS دوربین دام گردان مادون قرمز با لنز ثابت	۳۸۵۰۰۰
98			Hexa: PT IR DOME CAMERA: 1/3" SONY Color ICX633BK CCD, 420 TVL, Low Illumination 0.05 LUX , 5~15 MM VARIFOCAL LENS, RS485 CONTROL, 32 PRESETS دام گردان با زوم 3 لنز 5 به 15 میلیمتر	۶۵۰۰۰۰
99	HSDC-15027X		Hexa: 540 tvl , 5~15mm varifocal lens	۸۵۰۰۰۰
100	HSDC-15027X		Hexa: 1/4" SUPER HAD SONY CCD, LG module, 650 TVL, 22X OPTICAL & 12X DIGITAL ZOOM ,AWB, ICR,WBL,DWDR, Day & Night(0.00001 Lux) SUPPORT 64 PRESETS & 5 TOURS به همراه کاور و پایه و آداپتور	۱۶۵۰۰۰۰
101	HKC-64L		کیبرد کنترلر دیجیتال مالتی پروتوکل ۶۴ کاناله	۴۷۰۰۰۰

اجزا و متعلقات دوربین مداربسته

(قیمت به روز می باشد)

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
102			پایه آلومینیومی ۱۵ سانتی متری مخصوص دوربین صنعتی (کوچک)	۴۵۰۰
103			پایه پلاستیکی درجه یک ۱۵ سانتی متری مخصوص دوربین صنعتی	۶۵۰۰
104			پایه آلومینیومی درجه یک ۲۰ تا ۲۰ سانتی متری	۸۰۰۰
105			پایه آلومینیومی درجه یک ۲۵ سانتی متری مخصوص دوربین صنعتی بزرگ یا سنگین	۲۰۰۰۰
106			کاور فلزی ۲۵ سانت+ پایه ۳۰ outdoor سانتی متری مخصوص دوربین صنعتی	۴۰۰۰۰
107			کاور صندوقی فلزی و پایه ۳۰ outdoor سانتی متری مخصوص دوربین صنعتی	۵۰۰۰۰
108			کاور و پایه ۳۰ outdoor سانتی متری با فن و هیتر	۸۰۰۰۰
109			کاور مادون قرمز دارای LED مادون ۴۰ متری + پایه ۳۰ سانتی متری بیرونی قوی	۱۳۵۰۰۰
110			پایه دیواری دوربین دام ۲.۵ اینچی	۸۰۰۰
111			پایه دیواری دوربین دام ۴ اینچی	۱۰۰۰۰
112			پایه Indoor PAN ۲۲۰ ولت مخصوص فضای داخل (فقط چپ و راست)	۷۵۰۰۰
113			پایه Indoor PAN/tilt ۲۲۰ ولت مخصوص فضای داخل با قدرت بالا تا ۴ کیلو	۱۱۰۰۰۰
114			پایه outdoor Pan/Tilt ۲۲۰ ولت مخصوص فضای خارج تا وزن ۷ کیلو	۲۳۰۰۰۰
115			کنترلر آنالوگ پایه گردان تک کاناله PT	۷۰۰۰۰
116			کنترلر آنالوگ دوربین زوم و پایه گردان تک کاناله PTZ	۱۱۰۰۰۰
117			کنترلر آنالوگ دوربین زوم و یا پایه گردان ۵ کاناله PTZ	۲۰۰۰۰۰
118			تقسیم کننده تصویر ۱ به ۴ VGA	۶۵۰۰۰
119			تقسیم کننده تصویر ۱ به ۴ AV	۶۵۰۰۰
120			تقسیم کننده تصویر ۱ به ۸ AV	۱۰۰۰۰۰
			تقسیم کننده تصویر ۱ به ۱۶ AV	۱۴۰۰۰۰
			کواد رنگی ۴ کانال Realtime + منبع تغذیه + ریموت کنترلر	۱۵۰۰۰۰

کد	تصویر	مشخصات فنی و انواع کابل های مدار بسته	مصرف کننده	ه
122		کابل ۲ رشته شیلددار مخصوص انتقال برق و تصویر دوربین با یک کابل (حلقه ۲۰۰ متر)	۷۵۰	
123		کابل ۳ رشته شیلددار جهت انتقال برق و تصویر و صدای دوربین با یک کابل (حلقه ۲۰۰ متر)	۸۵۰	
124		کابل کوآکسیال تصویر با مغزی ۱ آلومنیوم و شیلد و فویل آلومینیوم (حلقه ۲۰۰ متری)	۵۰۰	
125		کابل کوآکسیال RG59 با مغزی مس و شیلد و فویل آلومینیوم (درجه ۱ حلقه ۳۰۵ متر)	۵۵۰	
126		کابل تصویر تمام مس ۲.۵C۲۷ با مغزی مس و شیلد مس (درجه ۱- حلقه ۳۰۵ متری)	۷۰۰	
127		کابل تمام مس RG59 با مغزی مس و شیلد مس و فویل آلومینیوم (حلقه ۵۰۰ متر)	۸۰۰	
128		کواکسیال تمام مس با مغزی مس و شیلد مس و فویل به همراه کابل برق (حلقه ۳۰۵ متری)	۱۵۰۰	
129		کابل شبکه UTP CAT5 مارک belden (آلومنیومی - حلقه ۳۰۵ متری)	۵۸۰	
130		کابل شبکه UTP CAT5 مارک belden (مس - حلقه ۳۰۵ متری)	۱۱۵۰	
131		کابل آماده ۱۰ متری ۳ سوخته مخصوص انتقال برق و تصویر و صدا با کیفیت عالی	۱۸۰۰۰	
132		کابل آماده ۱۵ متری ۳ سوخته مخصوص انتقال برق و تصویر و صدا با کیفیت عالی	۲۰۰۰۰	
133		کابل آماده ۲۰ متری ۳ سوخته مخصوص انتقال برق و تصویر و صدا با کیفیت عالی	۲۵۰۰۰	
134		کابل آماده ۳۰ متری ۳ سوخته مخصوص انتقال برق و تصویر و صدا با کیفیت عالی	۳۰۰۰۰	
135		کابل آماده VGA دو متری با کیفیت عالی	۱۰۰۰۰	
136	کابل آماده HDMI دو متری با کیفیت عالی	۱۵۰۰۰		
کد	تصویر	مشخصات فنی انواع فیش و سوکت و تبدیل	مصرف کننده	
138		فیش BNC (لخمی و یا پرسی) دوربین مدار بسته	۸۰۰	
139		فیش BNC پیچی (قابل استفاده برای تمامی کابلها)	۸۰۰	
140		فیش صدا (AV) پیچی درجه ۱ - مخصوص میکروفن	۱۱۰۰	
141		فیش BNC تصویر- پیچی (کوئیک) مخصوص RG۵۹ - درجه ۱ دوربین مدار بسته	۱۰۰۰	
142		فیش BNC ترمینالی تصویر قابل استفاده برای هر نوع کابل - درجه ۱ دوربین مدار بسته	۱۵۰۰	
143		فیش پاور مخصوص آداپتور (درجه ۱)	۱۱۰۰	
144		فیش برل (دو راهی BNC) جهت افزایش طول کابل / فیش سه راهی T	۱۱۰۰	
145		تبدیل فیش BNC به AV و یا تبدیل فیش AV به BNC	۸۰۰	
146		تبدیل HDMI به AV و یا تبدیل AV به HDMI	۱۴۰۰۰۰	
147		تبدیل HDMI به VGA	۹۵۰۰۰	
148		آچار BNC مخصوص پرس BNC پرسی	۹۰۰۰۰	

دستگاه های ضبط دوربین مدار بسته سینتکس Syntax STANDALONE DVR

H.264,SATA, Support Mouse, USB, network, PTZ, IE View, Recording Resolution : PAL:720*576 100PPS,NTSC:640*480 , 120PPS, Audio network remote, USB backup, Pentaplex, 4 channel playback simultaneously, SUPPORT 1 HDD UP TO 2 TB, 3G Mobile Monitoring

کد	مدل	تصویر	مشخصات فنی	مصرف کننده
173			SX-4004A: 4ch REALTIME DVR 1CH AUDIO, FULL REAL TIME , 120 FPS, RS485, digital zoom, remote, mouse, FARSI LANGUAGE	۱۶۰۰۰۰
174			SX-4004A: 4ch Full D1 DVR 4CH AUDIO, FULL ,REAL TIME , 120 FPS, 4CH D1, P2P , remote mouse, digital zoom, FARSI LANGUAGE بدون نیاز به ip static برای انتقال تصاویر	۱۹۵۰۰۰
175			SX-4004A: 4ch Full D1 DVR 4CH AUDIO, FULL ,REAL TIME , 120 FPS, 4CH D1, digital zoom FARSI LANGUAGE بدون نیاز به ip static برای انتقال تصاویر	۲۲۰۰۰۰
176			SX-8001A: 8ch DVR, 1ch audio input, Full realtime	۲۳۰۰۰۰
177			SX-8008A: 8ch REALTIME DVR 1CH AUDIO, FULL REAL TIME , 240 FPS, 1CH D1, FARSI LANGUAGE	۲۹۵۰۰۰
178			SX-8008A : ch D1 DVR , 8CH AUDIO, FULL REAL TIME , 240 FPS, 1CH D1, Digital zoom, FARSI LANGUAGE بدون نیاز به ip static برای انتقال تصاویر	۴۱۰۰۰۰
179	sx-1604a		SX-1604A : 16ch D1 DVR , 4CH AUDIO, FULL ,REAL TIME , 480 FPS, 1CH D1, Digital zoom FARSI LANGUAGE بدون نیاز به ip static برای انتقال	۵۰۰۰۰۰
دستگاه DVR دو کاناله مخصوص خودرو				
180		 دی وی آر ۲ کاناله خودرو	This is a professional level car dvr. It used on taxies, buses and police cars.support SD and HDD memory >Edit serial number for each cars >SUPPORT 32GB SD and 500GB HDD memory >Remote conotrol supported >Security code for DVR operations >Locking housing protect DVR	۸۰۰۰۰۰

کد	تصویر	مشخصات فنی دی وی آر های هگزا تایوان	مصرف کننده
182		4ch Full D1 DVR, 4CH AUDIO, REAL TIME , 120 FPS, 4CH D1, digital zoom, FARSI LANGUAGE بدون نیاز به ip static برای انتقال تصاویر	۲۳۰۰۰۰
183		دستگاه ۴۰۴AF + چهار صدا - ۱ هارده با خروجی HDMI	۲۹۰۰۰۰
184		دستگاه ۴۰۴AF + چهار صدا - تک هارده با شبکه بیسیم Wifi	۳۹۵۰۰۰
185		HSDVR-۴۰۴AF	۴۹۵۰۰۰
186		سری جدید ۹۶۰ مدل ۴۰۴ هگزا	۳۵۰۰۰۰
		4ch D1 DVR, 4CH AUDIO, REAL TIME, 120 FPS, 1CH D1, Support 4HDD , ESATA, CMS, HDMI	۶۹۵۰۰۰
187		HSDVR-804AF : 8ch REALTIME DVR 1CH AUDIO, FULL REAL TIME , 120 FPS, 1CH D1, FARSI	۳۲۰۰۰۰
188		HSDVR808AF: 8ch DVR, 8CH AUDIO, REAL TIME, 240 FPS, 1CH D1, Digital zoom, FARSI بدون نیاز به ip static برای انتقال تصاویر	۳۵۰۰۰۰
189		HSDVR808AF: 8ch DVR, 8CH AUDIO, REAL TIME, 240 FPS, 2CH D1, P2P , HDMI , Digital zoom FARSI بدون نیاز به ip static برای انتقال تصاویر	۳۸۵۰۰۰
190		دستگاه ۸۰۸AF + شبکه بیسیم Wifi	۵۹۰۰۰۰
191		سری جدید ۹۶۰ مدل ۸۰۸ هگزا	۵۵۰۰۰۰
		808HT : 8ch Full D1 DVR, 8CH AUDIO, REAL TIME, 240 FPS, 8CH D1, Support 4HDD , HDMI	۱۱۵۰۰۰۰
192		HSDVR1604AF : 16ch D1 DVR, 4CH AUDIO, REAL TIME, 480 FPS, 1CH D1, Support 1HDD, FARSI	۵۹۰۰۰۰
193		HSDVR1604AF : 16ch DVR, 16CH AUDIO, 480 FPS, 2CH D1, HDMI , P2P , Support 2HDD	۸۹۰۰۰۰
196		16ch Full 960H DVR, 16CH AUDIO, REAL TIME, 480 FPS, P2P , HDMI , Support 2 HDD	۱۷۵۰۰۰۰
197		24ch D1 DVR, 16CH AUDIO, REAL TIME, 720 FPS, Support 4 HDD , P2P , HDMI	۲۳۰۰۰۰۰
198		HSDVR3216HT	۲۹۵۰۰۰۰
		32ch Full D1 DVR, 16CH AUDIO, REAL TIME, 480 FPS, 32CH D1, Support 4 HDD , P2P , HDMI	

دستگاه های Hvr (دستگاه ترکیبی آنالوگ و تحت شبکه) هگزا Hexa Hybrid DVRs				
	۷۵۰۰۰۰	8CH full D1 / 8ch 720p /4ch 1080p HVR , support 2HDD,HDMI, mouse,remote controller		199
	۱۱۰۰۰۰۰	hexa: 16CH full D1 / 16ch 720p / 8ch 1080p HVR, support 2HDD,HDMI, mouse,remote		200
	۲۵۰۰۰۰۰	hexa,32CH full D1 / 22ch 720p / 16ch 1080p HVR ,support 2HDD,HDMI, mouse,remote		201
	۴۴۰۰۰۰۰	hexa,32CH full D1 / 22ch 720p / 16ch 1080p HVR, support 8HDD,HDMI, mouse,remote		202
هارد دیسک مخصوص دی وی آر SATA HDD (لطفا قیمت روز بگیریید)				
	۹۵۰۰۰	هارد ۳۲۰ گیگ ساتا		203
	۱۴۰۰۰۰	هارد ۵۰۰ گیگ ساتا		204
	۱۶۰۰۰۰	هارد ۱۰۰۰ گیگ (یک ترابایت) ساتا		205
	۲۶۰۰۰۰	هارد ۲۰۰۰ گیگ (دو ترابایت) ساتا		206
	۳۵۰۰۰۰	هارد ۳۰۰۰ گیگ (سه ترابایت) ساتا		207
جدیدترین محصول برق اضطراری مخصوص دوربین مداربسته و دی وی آر UPS				
		بهترین و مقرون به صرفه ترین گزینه برای سیستم مداربسته در نبود برق می باشد دارای یک باتری داخلی ۷.۲ آمپر و بدون نیاز به آداپتور جداگانه برای دوربین ها و دی وی آر (لذا با خرید این دستگاه علاوه بر عملکرد سیستم در نبود برق از لحاظ هزینه نیازی به خرید آداپتور برای دوربین ها و دی وی آر نخواهید داشت) , کارکرد آنلاین و بدون قطعی سیستم به هنگام قطع آنی برق می باشد: به عنوان مثال سیستم برای ۴ دوربین و دی وی آر حدود ۲.۵ ساعت در نبود برق عمل میکند!		یو پی اس ۱۰ آمپر
	۲۵۰۰۰۰	یو پی اس با تمامی امکانات فوق و دارای پاور داخلی ۱۵ آمپر دارای ۱ باتری داخلی ۷.۲ آمپر مناسب برای تا ۸ دوربین و دی وی آر تا ۱.۵ ساعت		
	۳۵۰۰۰۰	یو پی اس با تمامی امکانات فوق و دارای پاور داخلی ۱۵ آمپر دارای ۱ باتری بیرونی ۱۲ آمپر مناسب برای تا ۸ دوربین و دی وی آر تا ۲.۵ ساعت		
	۴۰۰۰۰	باتری ۱۲ ولت ۷.۲ آمپر UPS با یک سال گارانتی		